

Alligator® 250er und 300er.

Alle Ausführungen auf einem Blick.



Alligator®: Zwei Klassiker noch besser.

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Ausführung	↔ mm	⊘ Zoll	⊘ mm	Einstell- positionen	g	
	88 01 250	022992	Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	250	2	46	9	319
	88 01 300	034094	Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	300	2 3/4	60	9	511
	88 02 250	019282	Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen	250	2	46	9	357
	88 02 300	029151	Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen	300	2 3/4	60	9	565
	88 03 250	005742	Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	250	2	46	9	317
	88 05 250	035497	Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen	250	2	46	9	354
	88 05 300	042389	Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen	300	2 3/4	60	9	560
	88 06 250	039303	Zange verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	250	2	46	9	374
	88 07 250	019343	Zange verchromt, Griffe tauchisoliert, VDE-geprüft	250	2	46	9	420
	88 07 300	022350	Zange verchromt, Griffe tauchisoliert, VDE-geprüft	300	2 3/4	60	9	661



- ▶ verbesserte Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlankere Kopfform
- ▶ 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität: 46 mm / 2" bei 250er Länge, 60 mm / 2 3/4" bei 300er Länge

NEU

Ihr Vertriebspartner



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Strasse 13
42349 Wuppertal (Deutschland)

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0

Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58

info@knipex.de

www.knipex.de

L100 0213401/02.1016.000/DE Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland.

KNIPEX Quality – Made in Germany

Alligator® 250er und 300er rundum optimiert.



- 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität und ergonomische Griffstellung
- verbesserte Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlankere Kopf- und Gelenkform
- selbstklemmende Maulgeometrie zum sicheren Greifen von Flach-, Rund- und Mehrkantprofilen; kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (ca. 60 HRC)
- Klemmschutz: verhindert Quetschverletzungen
- robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders für Arbeiten im Außeneinsatz geeignet
- geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Stahl: hohe Belastbarkeit, lange Standzeit



88 01 250
Neu: bis Ø 2" / SW 46 mm



88 01 300
Neu: bis Ø 2 3/4" / SW 60 mm

Alligator®

Alligator® 250: die überzeugende Alternative

KNIPEX Alligator® 250 mm: handlich und leicht; erreicht die Greifkapazität einer herkömmlichen 300er Wapu



Herkömmliche Wasserpumpenzange 300 mm: länger, schwerer, mehr Platzbedarf

Mit einer Greifreserve bei Rohren bis 2" ersetzt die 250er Alligator® herkömmliche Wasserpumpenzangen in den Längen 250 und 300 mm

KNIPEX Alligator® 250 mm greift mit handfreundlicher Griffstellung



Herkömmliche Wasserpumpenzange 250 mm greift nicht präzise und mit ungünstiger Griffstellung (Greifkapazität überschritten)

Alligator® 300 statt 1 1/2" Rohrzanze

Alligator® 300 mit einer Greifreserve bei Rohren bis 2 3/4" und SW 60 mm; das entspricht der Greifkapazität einer 1 1/2"-Rohrzange, die wesentlich größer und schwerer ist



Selbstklemmeffekt: kein Abrutschen am Werkstück und kraftsparendes Arbeiten



- mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge
- 35 % weniger Gewicht als eine 1"-Rohrzange; Greifreserve einer 1 1/2" Rohrzanze